

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ**1611 – X1 CUTTING & TAPPING SPRAY: Σπρέι Κοπής & Διεύρυνσης Σπειρωμάτων****ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Το 1611 eXcellent σπρέι Κοπής & Διεύρυνσης Σπειρωμάτων είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο υγρό για κοπές το οποίο λιπαίνει και ψύχει τα εργαλεία κοπής και τα αντικείμενα στα οποία γίνεται η κοπή για κάθε είδους μεταλλικές εργασίες όπως κόψιμο, τρύπημα, σιδηροπριόνισμα ή διεύρυνση σπειρωμάτων.

Το X1 eXcellent σπρέι Κοπής & Διεύρυνσης Σπειρωμάτων είναι ενισχυμένο με το υλικό BoroTecX™. Προσφέρει εξαιρετική απόδοση. Το BoroTecX™ αντέχει σε ακραία φορτία και θερμοκρασίες, θα αντισταθεί σε προσβολές με χημικά και έχει εξαιρετική θερμική αγωγιμότητα. Ένα εξαιρετικά λεπτό φιλμ του X1 eXcellent σπρέι Κοπής & Διεύρυνσης Σπειρωμάτων προσφέρει μακροχρόνια λίπανση και προστασία.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Λιπαίνει και προστατεύει τα εργαλεία κοπής – ψύχει ενώ κόβουν – παρατείνει την διάρκεια ζωής των εργαλείων κοπής – μειωμένες τριβές οδηγούν σε καλύτερο φινίρισμα των επιφανειών – αυξάνει την ταχύτητα των διαδικασιών – χωρίς σιλκόνη – περιέχει πρόσθετα τα οποία αποτρέπουν στις ακραίες πιέσεις στην πρόληψη κατά της δημιουργίας γδαρσιμάτων ή απολεπισμάτων – δεν προκαλεί αποχρωματισμό των μετάλλων – ιδιότητες αντι-μετατοπισμού από το σημείο κοπής ή διάτρησης των εργαλείων.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Για κοπή, διάτρηση, σιδηροπριόνισμα και διεύρυνση σπειρωμάτων σε όλους τους τύπους σιδηρούχων και μη-σιδηρούχων μετάλλων.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εμφάνιση: Διάφανο
Απόχρωση: Διάφανο
Θερμοκρασία λειτουργίας: από -30 °C έως +130°C.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Βεβαιωθείτε ότι ο ηλεκτρικός εξοπλισμός είναι απομονωμένος και ελέγξτε τις επιφάνειες για συμβατότητα πριν την εφαρμογή. Καθαρίστε και αφαιρέστε παλιά λιπαντικά από τα εξαρτήματα πριν την εφαρμογή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ανακινήστε τη φιάλη πριν τον ψεκασμό. Ψεκάστε ένα λεπτό φιλμ πάνω στην επιφάνεια από απόσταση 20 έως 30 cm. Να μην εφαρμόζετε πλεονάζον υλικό.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εφαρμόστε σε θερμοκρασίες μεταξύ 5° και 35°C.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας και τις Οδηγίες Ασφαλείας που βρίσκονται στην ετικέτα του προϊόντος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

3 χρόνια από την ημ/νία παραγωγής σε σφραγισμένα δοχεία, εάν έχουν αποθηκευτεί σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο, όχι σε άμεση επαφή με την ηλιακή ακτινοβολία και σε θερμοκρασίες μεταξύ 5°C και 35°C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

Τα προϊόντα RUST-OLEUM παρασκευάζονται από την Rust-Oleum Netherlands B.V. κατόπιν άδειας από την Rust-Oleum International Corporation, USA.

ΑΦΟΙ ΜΥΤΙΑΗΝΑΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.
Τ.Θ. 5157, ΡΕΘΥΜΝΟ 74150
Τ: +30 28310 72073
F: +30 28310 72223
public@lapon.gr
www.lapon.gr