

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

1612 – X1 CHAIN & DRIVE SPRAY: Σπρέι Αλυσίδας & Οδήγησης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το 1612 eXcellent σπρέι Αλυσίδας & Οδήγησης είναι ένα υψηλής ποιότητας σπρέι με αποτελεσματικές ιδιότητες αντί-μετατοπισμού για την λίπανση ταχυτήτων και αλυσίδων, μειώνει την τριβή και βοηθά στην πρόληψη της φθοράς στις αλυσίδες και σε εκτεθειμένα γρανάζια που εκτίθενται σε μεγάλα φορτία.

Το X1 eXcellent σπρέι Αλυσίδας & Οδήγησης είναι ενισχυμένο με το υλικό BoroTecX™ το οποίο και προσδίδει εξαιρετική απόδοση. Το BoroTecX™ αντέχει σε εξαιρετικά φορτία και θερμοκρασίες και χαρακτηρίζεται από υπέρ-χαμηλό συντελεστή τριβής.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Εξαιρετικές λιπαντικές και διεισδυτικές ιδιότητες – πρόσθετα ακραίων πιέσεων του προσδίδουν μακροπρόθεσμη προστασία και μειώνουν την φθορά κάτω από ακραία φορτία – καλή πρόσφυση – αντισκουριακό και απωθεί το νερό – αντίσταση σε πλύσιμο με απορρυπαντικά – Η1 συμβατότητα για εκούσια επαφή με τρόφιμα.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Λίπανση εκτεθειμένων αλυσίδων και συστημάτων μετάδοσης κίνησης με αλυσίδες. Αλυσίδες περονοφόρων (κλάρκ), εκτεθειμένες ταχύτητες μηχανημάτων, ανοικτούς μεταφορείς/διανεμητές, αλυσίδες και ταχύτητες μοτοσυκλετών.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εμφάνιση: Διάφανο
Απόχρωση: Διάφανο
Θερμοκρασία λειτουργίας: από -35 °C έως +180°C.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Βεβαιωθείτε ότι ο ηλεκτρικός εξοπλισμός είναι απομονωμένος και ελέγξτε τις επιφάνειες για συμβατότητα πριν την εφαρμογή. Καθαρίστε και αφαιρέστε παλιά λιπαντικά από τα εξαρτήματα πριν την εφαρμογή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ανακινήστε τη φιάλη πριν τον ψεκασμό. Ψεκάστε ένα λεπτό φιλμ πάνω στην επιφάνεια από απόσταση 20 έως 30 cm.

Να μην εφαρμόζετε πλεονάζον υλικό.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εφαρμόστε σε θερμοκρασίες μεταξύ 5° και 35°C.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας και τις Οδηγίες Ασφαλείας που βρίσκονται στην ετικέτα του προϊόντος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

3 χρόνια από την ημ/νία παραγωγής σε σφραγισμένα δοχεία, εάν έχουν αποθηκευτεί σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο, όχι σε άμεση επαφή με την ηλιακή ακτινοβολία και σε θερμοκρασίες μεταξύ 5°C και 35°C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

Τα προϊόντα RUST-OLEUM παρασκευάζονται από την Rust-Oleum Netherlands B.V. κατόπιν άδειας από την Rust-Oleum International Corporation, USA.

ΑΦΟΙ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.
Τ.Θ. 5157, ΡΕΘΥΜΝΟ 74150
T: +30 28310 72073
F: +30 28310 72223
public@lapon.gr
www.lapon.gr