

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

1614 – X1 FREEZE & RELEASE SPRAY: Ψυκτικού σοκ & Απεμπλοκής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το 1614 eXcellent σπρέι Ψυκτικού σοκ & Απεμπλοκής είναι ένα υψηλής ποιότητας αφαιρετικό σκουριάς με σκοπό να χαλαρώσει σκουριασμένα εξαρτήματα με ξαφνικό σοκ ψύξης με απότομη μείωση της θερμοκρασίας και κατόπιν χρησιμοποιώντας μία εξελιγμένη χημική δράση να διεισδύσει, να λιπάνει και να ελευθερώσει τα εξαρτήματα.

Το X1 eXcellent σπρέι Ψυκτικού σοκ & Απεμπλοκής είναι ενισχυμένο με το υλικό BoroTecX™, το οποίο προσδίδει τα πλεονεκτήματα εξαιρετικών ιδιοτήτων λίπανσης και εκτοπισμού του νερού.

Το υλικό είναι εναρμονισμένο με την νομοθεσία H1 και εγκεκριμένο για ακούσια επαφή με τρόφιμα (για χρήση σε μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων).

ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ιδιότητες λίπανσης και διείσδυσης – εκτοπίζει το νερό – προστατεύει μεταλλικά μέρη – σοκάρει τα εξαρτήματα με δραστική μείωση της θερμοκρασίας – Εναρμονισμένο με την νομοθεσία H1 για ακούσια επαφή με τρόφιμα.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Σφίγγει τις συνδέσεις που υπάρχουν με βίδες. Χαλαρώνει σκουριασμένες και κολλημένες βίδες, παξιμάδια, μπουλόνια και άλλα κολλημένα εξαρτήματα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εμφάνιση: Διάφανο
Απόχρωση: Διάφανο
Θερμοκρασία λειτουργίας: από -50°C έως +170°C.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Βεβαιωθείτε ότι ο ηλεκτρικός εξοπλισμός είναι απομονωμένος και ελέγξτε τις επιφάνειες για συμβατότητα πριν την εφαρμογή. Καθαρίστε και αφαιρέστε παλιά λιπαντικά από τα εξαρτήματα πριν την εφαρμογή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ανακινήστε τη φιάλη πριν τον ψεκάσμό. Ψεκάστε ένα λεπτό φιλμ πάνω στην επιφάνεια από απόσταση 20 έως 30 cm. Να μην εφαρμόζετε πλεονάζον υλικό.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εφαρμόστε σε θερμοκρασίες μεταξύ 5° και 35°C.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας και τις Οδηγίες Ασφαλείας που βρίσκονται στην ετικέτα του προϊόντος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

3 χρόνια από την ημ/νία παραγωγής σε σφραγισμένα δοχεία, εάν έχουν αποθηκευτεί σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο, όχι σε άμεση επαφή με την ηλιακή ακτινοβολία και σε θερμοκρασίες μεταξύ 5°C και 35°C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

Τα προϊόντα RUST-OLEUM παρασκευάζονται από την Rust-Oleum Netherlands B.V. κατόπιν άδειας από την Rust-Oleum International Corporation, USA.

ΑΦΟΙ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.
Τ.Θ. 5157, ΡΕΘΥΜΝΟ 74150
T: +30 28310 72073
F: +30 28310 72223
public@lapon.gr, www.lapon.gr