

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ 1615 – X1 SILICONE SPRAY: Σπρέι Σιλικόνης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το 1615 eXcellent Σπρέι Σιλικόνης είναι ένα υψηλής ποιότητας άοσμο και άχρωμο εξαιρετικά λεπτό λιπαντικό που κατέχει εξαιρετική θερμική σταθερότητα, για όλους τους τύπους γενικής χρήσης εφαρμογές λίπανσης. Διεσδύει και προστατεύει μέταλλα, καουτσούκ/λάστιχο, και πλαστικά μέρη.

Το X1 eXcellent Σπρέι Σιλικόνης είναι ενισχυμένο με το πρόσθετο BoroTecX™, ένα εξαιρετικά λεπτής επίστρωσης λιπαντικό με προηγμένες μακροχρόνιες διεσδυτικές ιδιότητες λίπανσης.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Λιπαντικές και προστατευτικές ιδιότητες – στεγνή λίπανση – σταματάει τα τριξίματα – προστατεύει – προστατεύει από το νερό και το απωθεί – καλή αντίσταση στα χημικά – δεν κολλάει – δεν λερώνει – πιστοποιημένο με H1 για εκούσια επαφή με τρόφιμα – λειτουργεί σε θερμοκρασίες μεταξύ -40°C έως +200°C.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Για λίπανση καλωδίων, αλυσίδων, ρουλεμάν, καρφίτσες, συνδέσμους, μηχανισμούς ολίσθησης (ταινίες γραμμών παραγωγής) και μεντεσέδες. Μη κολλώδες για ολισθητήρες, ρολλά/παντζούρια, συρτάρια, φερμουάρ. Προστατεύει τις μεταλλικές επιφάνειες από την σκουριά. Λιπαίνει κλειδαριές, μεντεσέδες και άλλα κινούμενα μέρη. Καθαρίζει επιφάνειες από βινύλιο, πλαστικό και καουτσούκ. Μέσο ξεκαλουπώματος για καλούπια και μήτρες. Προστατεύει κλειδαριές από τον παγετό. Ιδανικό για χρήση σε φαρμακευτικές ή άλλου «καθαρού τύπου» βιομηχανίες.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εμφάνιση: Διάφανο
Απόχρωση: Διάφανο
Θερμοκρασία λειτουργίας: από -40 °C έως +200°C.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Βεβαιωθείτε ότι ο ηλεκτρικός εξοπλισμός είναι απομονωμένος και ελέγξτε τις επιφάνειες για συμβατότητα πριν την εφαρμογή. Καθαρίστε και αφαιρέστε παλιά λιπαντικά από τα μέρη πριν την εφαρμογή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ανακινήστε τη φιάλη πριν τον ψεκασμό. Ψεκάστε ένα λεπτό φιλμ πάνω στην επιφάνεια από απόσταση 20 έως 30 cm. Να μην εφαρμόζετε πλεονάζον υλικό.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εφαρμόστε σε θερμοκρασίες μεταξύ 5° και 35°C.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας και τις Οδηγίες Ασφαλείας που βρίσκονται στην ετικέτα του προϊόντος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

3 χρόνια από την ημ/νία παραγωγής σε σφραγισμένα δοχεία, εάν έχουν αποθηκευτεί σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο, όχι σε άμεση επαφή με την ηλιακή ακτινοβολία και σε θερμοκρασίες μεταξύ 5°C και 35°C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

Τα προϊόντα RUST-OLEUM παρασκευάζονται από την Rust-Oleum Netherlands B.V. κατόπιν άδειας από την Rust-Oleum International Corporation, USA.

ΑΦΟΙ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.
Τ.Θ. 5157, ΡΕΘΥΜΝΟ 74150
Τ: +30 28310 72073
F: +30 28310 72223
public@lapon.gr, www.lapon.gr