

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

1616 – X1 CERAMIC ANTI SEIZE SPRAY: Κεραμικής βάσης Αντί-Κολλητικό σπρέι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το 1616 eXcellent Κεραμικής βάσης Αντί-Κολλητικό σπρέι είναι ένα μη-μεταλλικό κεραμικής βάσης γράσο, ικανό να αντέξει εξαιρετικά ακραίες πιέσεις και θερμοκρασίες. Η Κεραμική τεχνολογία αφήνει ένα αδρανές φράγμα από μικροσκοπικά πετάλια τα οποία θα βοηθήσουν ώστε να εμποδιστούν οι τριβές για πολύ περισσότερο από τη στιγμή που το γράσο θα αποτύχει εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών που δημιουργήθηκαν. Το υλικό προσδίδει ένα υπέρ-λεπτό φιλμ που προσφέρει μεγάλης αντοχής λίπανση και προστασία.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Καλές ιδιότητες διεσόδου και λίπανσης – σταματάει τα τριξίματα – διεσδυτικές ιδιότητες – εκτοπίζει το νερό – εμποδίζει την σκουριά – κατάλληλο για κάθετες επιφάνειες, δεν στάζει – δίνει λευκό χρώμα για οπτική επιβεβαίωση στα σημεία που ψεκάζετε – χωρίς σιλκόνη, ασφαλές για φανοποιεία και βαφεία αυτοκινήτων – πιστοποιημένο σύμφωνα με την κατηγορία HI για εκούσια επαφή με τρόφιμα. – Μη-μεταλλικό και μη-αγώγιμο – μονώνει, προλαμβάνει την αγκίστρωση μεταξύ μη όμοιων μετάλλων και το γδάρισμα λόγω της μεταξύ τους τριβής– Μη-σιλικονούχο.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Λιπαίνει κοχλίες ή σπειρώματα σύσφιξης, ρουλεμάν, ταχυτήτες, καλώδια και αλυσίδες κ.α. Προστασία των μεταλλικών επιφανειών από σκουριά. Λιπαίνει κλειδαριές, μεντεσέδες και άλλα μετακινούμενα μέρη. Ιδανικό για μηχανισμούς κύλισης/ολίσθησης/μεταφοράς. Αντίσταση στο νερό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αντλίες νερού κ.α.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εμφάνιση: Διάφανο
Απόχρωση: Λευκό
Θερμοκρασία λειτουργίας: από -30 °C έως +1100°C.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Βεβαιωθείτε ότι ο ηλεκτρικός εξοπλισμός είναι απομονωμένος και ελέγξτε τις επιφάνειες για συμβατότητα πριν την εφαρμογή. Καθαρίστε και αφαιρέστε παλιά λιπαντικά από τα εξαρτήματα πριν την εφαρμογή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ανακινήστε τη φιάλη πριν τον ψεκασμό. Ψεκάστε ένα λεπτό φιλμ πάνω στην επιφάνεια από απόσταση 20 έως 30 cm. Να μην εφαρμόζετε πλεονάζον υλικό.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εφαρμόστε σε θερμοκρασίες μεταξύ 5° και 35°C.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας και τις Οδηγίες Ασφαλείας που βρίσκονται στην ετικέτα του προϊόντος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

3 χρόνια από την ημ/νία παραγωγής σε σφραγισμένα δοχεία, εάν έχουν αποθηκευτεί σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο, όχι σε άμεση επαφή με την ηλιακή ακτινοβολία σε θερμοκρασία μεταξύ 5°C και 35°C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

Τα προϊόντα RUST-OLEUM παρασκευάζονται από την Rust-Oleum Netherlands B.V. κατόπιν άδειας από την Rust-Oleum International Corporation, USA.

ΑΦΟΙ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.
Τ.Θ. 5157, ΡΕΘΥΜΝΟ 74150
Τ: +30 28310 72073
F: +30 28310 72223
public@lapon.gr
www.lapon.gr