

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

1617 – X1 WHITE GREASE SPRAY: Λευκό Γράσο σπρέι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ένα πολλαπλών εφαρμογών, υψηλής ποιότητας λευκό γράσο που προσδίδει εξαιρετική λίπανση, αντίσταση σε νερό και θερμότητα. Συμπεριλαμβανομένου του πρόσθετου BoroTecX™, επεκτείνεται ο λειτουργικός χρόνος ζωής του υλικού και βελτιώνει την ικανότητα λίπανσης ώστε να αντέξει σε ακραίες συνθήκες και φορτία. Το σπρέι Λευκό Γράσο είναι σχεδιασμένο να διεισδύει σε συνδέσμους, μεντεσέδες, αλυσίδες προτού στερεοποιηθεί ως ένα προσκολλημένο ανθεκτικό λιπαντικό.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Καλές ιδιότητες διεισδυσης και λίπανσης – σταματάει τα τριξίματα – ιδιότητες διεισδυσης – απωθεί το νερό – προλαμβάνει τη σκουριά – κατάλληλο για κάθετες επιφάνειες, δεν “τρέχει” – λευκό χρώμα δίνει οπτική επιβεβαίωση της λίπανσης – χωρίς σιλικόνη, κατάλληλο για φανοποιεία και βαφεία αυτοκινήτων – πιστοποιημένο με την H1 κατηγορία για εκούσια επαφή με τρόφιμα.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Λίπανση ρουλεμάν, ταχυτήτων, καλωδίων και αλυσίδων κ.α. Προστατεύει τις μεταλλικές επιφάνειες από τη σκουριά. Λιπαίνει κλειδαριές, μεντεσέδες και άλλα κινούμενα μέρη. Ιδανικό για μηχανισμούς ολίσθησης (ταινίες γραμμών παραγωγής). Αντίσταση στο νερό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αντλίες νερού κ.α.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εμφάνιση: Διάφανο
Απόχρωση: Λευκό
Θερμοκρασία λειτουργίας: από -50 °C έως +170°C.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Βεβαιωθείτε ότι ο ηλεκτρικός εξοπλισμός είναι απομονωμένος και ελέγξτε τις επιφάνειες για συμβατότητα πριν την εφαρμογή. Καθαρίστε και αφαιρέστε παλιά λιπαντικά από τα εξαρτήματα πριν την εφαρμογή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ανακινήστε τη φιάλη πριν τον ψεκασμό. Ψεκάστε ένα λεπτό φιλμ πάνω στην επιφάνεια από απόσταση 20 έως 30 cm. Να μην εφαρμόζετε πλεονάζον υλικό.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εφαρμόστε σε θερμοκρασίες μεταξύ 5° και 35°C.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας και τις Οδηγίες Ασφαλείας που βρίσκονται στην ετικέτα του προϊόντος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

3 χρόνια από την ημ/νία παραγωγής σε σφραγισμένα δοχεία, εάν έχουν αποθηκευτεί σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο, όχι σε άμεση επαφή με την ηλιακή ακτινοβολία σε θερμοκρασίες μεταξύ 5°C και 35°C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

Τα προϊόντα RUST-OLEUM παρασκευάζονται από την Rust-Oleum Netherlands B.V. κατόπιν άδειας από την Rust-Oleum International Corporation, USA.

ΑΦΟΙ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.
Τ.Θ. 5157, ΡΕΘΥΜΝΟ 74150
Τ: +30 28310 72073
F: +30 28310 72223
public@lapon.gr
www.lapon.gr