

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

### 1618 – X1 PTFE SPRAY: Τεφλόν (πολυτετραφθοραιθυλένιο) σε σπρέι

#### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το 1618 X1 eXcellent σπρέι Τεφλόν (πολυτετραφθοραιθυλένιο) είναι ένα υψηλής καθαρότητας, ελαφρύ λιπαντικό που περιέχει Τεφλόν (πολυτετραφθοραιθυλένιο). Κατάλληλο για εφαρμογές που απαιτούν ένα καθαρό, ελαφρύ φιλμ. Το X1 eXcellent σπρέι Τεφλόν είναι ενισχυμένο με το πρόσθετο BoroTecX™. Έχει εξαιρετικές λιπαντικές και αποθητικές-νερού ιδιότητες. Το X1 eXcellent σπρέι Τεφλόν είναι H1-συμβατό και πιστοποιημένο για εκούσια επαφή με τρόφιμα.

#### ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Εξαιρετική διείδυση – πολύ υψηλά χαρακτηριστικά στο να εμποδίζει τις φθορές – περιέχει πολυτετραφθοραιθυλένιο (τεφλόν / PTFE), απωθεί το νερό – εξαιρετικά χαμηλό συντελεστή τριβής – καθαρή και διαυγή φόρμουλα – περιέχει BoroTecX™ - H1 συμβατό για εκούσια επαφή με τρόφιμα.

#### ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Ελαφριάς χρήσης αλυσίδες, μεντεσέδες κύλισης και ταχύτητες. Ιδανικό για εργαλεία αέρα και άλλου είδους μικρό-εργαλεία. Καθαρό προϊόν οπότε και κατάλληλο για χρήση σε εσωτερικά αυτοκινήτων και εργαλεία αέρα. Θα λιπάνει χορτοκοπτικό εξοπλισμό και εξοπλισμό κήπου. Ιδανικό για χρήση σε επαγγελματικά μηχανήματα ραφής και επεξεργασίας ρούχων (μηχανές γαζώματος).

#### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εμφάνιση: Διάφανο  
Απόχρωση: Διάφανο  
Θερμοκρασία λειτουργίας: από -40°C έως +120°C.

#### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Βεβαιωθείτε ότι ο ηλεκτρικός εξοπλισμός είναι απομονωμένος και ελέγξτε τις επιφάνειες για συμβατότητα πριν την εφαρμογή. Καθαρίστε και αφαιρέστε παλιά λιπαντικά από τα εξαρτήματα πριν την εφαρμογή.

#### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ανακινήστε τη φιάλη πριν τον ψεκασμό. Ψεκάστε ένα λεπτό φιλμ πάνω στην επιφάνεια από απόσταση 20 έως 30 cm. Να μην εφαρμόζετε πλεονάζον υλικό.

#### ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εφαρμόστε σε θερμοκρασίες μεταξύ 5° και 35°C.

#### ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας και τις Οδηγίες Ασφαλείας που βρίσκονται στην ετικέτα του προϊόντος.

#### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

3 χρόνια από την ημ/νία παραγωγής σε σφραγισμένα δοχεία, εάν έχουν αποθηκευτεί σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο, όχι σε άμεση επαφή με την ηλιακή ακτινοβολία και σε θερμοκρασίες μεταξύ 5°C και 35°C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.  
Braak 1, 4704 RJ  
P.O. Box 138, 4700 AC  
Roosendaal, The Netherlands  
T +31 (0)165 593 636  
F +31 (0)165 593 600  
info.nl@ro-m.com  
www.ro-m.com

Τα προϊόντα RUST-OLEUM παρασκευάζονται από την Rust-Oleum Netherlands B.V. κατόπιν άδειας από την Rust-Oleum International Corporation, USA.

ΑΦΟΙ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.  
Τ.Θ. 5157, ΡΕΘΥΜΝΟ 74150  
T: +30 28310 72073  
F: +30 28310 72223  
public@lapon.gr  
www.lapon.gr