

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

### 1632 – X1 ELECTRICAL CLEANER SPRAY: Σπρέι Ηλεκτρολογικού Καθαρισμού

#### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το 1632 eXcellent Σπρέι Ηλεκτρολογικού Καθαρισμού είναι ένα ταχυστέγνωτο καθαριστικό διαλύτη κατάλληλο για τον καθαρισμό ηλεκτρονικών, ηλεκτρικών και άλλου είδους εξοπλισμό ακριβείας.

#### ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Δεν αφήνει υπολείμματα – εξατμίζεται γρήγορα – χαμηλών οσμών – αφαιρεί βρωμιά, λάδια, κεριά κ.α. – έχει την Αμερικάνικη έγκριση K2 για χρήση ως καθαριστικό μέσο διαλύτη για τον καθαρισμό ηλεκτρονικών οργάνων και συσκευών.

#### ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Κατάλληλο για καθαρισμό ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών εξαρτημάτων. Ιδανικό για τον καθαρισμό εργαλείων αέρα, μικρών αεροσυμπιεστών (κομπρεσέρ) κ.α.

Θα καθαρίσει ηλεκτρονόμους (ρελέ), διακόπτες, τυπωμένα κυκλώματα κ.α. Ασφαλές στα περισσότερα διάφανα και αδιαφανή ανοιχτόχρωμα πλαστικά και κατάλληλο για την αφαίρεση ελαφριάς βρωμιάς από φρένα, συμπλέκτη και αναμικτήρα (καρμπυρατέρ).

#### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εμφάνιση: Διάφανο

Απόχρωση: Διάφανο

#### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Αποσυνδέστε τα προς καθαρισμό αντικείμενα από το ρεύμα πριν την εφαρμογή.

Καθαρίστε και αφαιρέστε παλιά λιπαντικά από τα εξαρτήματα πριν την εφαρμογή.

#### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ανακινήστε τη φιάλη πριν τον ψεκασμό. Ψεκάστε από 10 έως 20 cm και επιτρέψτε να εξαερώσει ή καθαρίστε με πανί. Μην εφαρμόζετε πλεονάζον υλικό. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής εξαερισμός κατά την χρήση. Το προϊόν είναι κατάλληλο ως διαλύτης για τον καθαρισμό ηλεκτρονικών οργάνων, δεδομένου ότι όλες οι μυρωδιές που έχουν σχέση με το προϊόν θα έχουν διαλυθεί πριν εκτεθούν στην περιοχή τρόφιμα ή οι συσκευασίες τους. Όλα τα τρόφιμα και οι συσκευασίες τους θα πρέπει να έχουν αφαιρεθεί από την περιοχή ή να σκεπαστούν πριν την χρήση του σπρέι.

#### ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εφαρμόστε σε θερμοκρασίες μεταξύ 5° και 35°C.

#### ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας και τις Οδηγίες Ασφαλείας που βρίσκονται στην ετικέτα του προϊόντος.

#### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

3 χρόνια από την ημ/νία παραγωγής σε σφραγισμένα δοχεία, εάν έχουν αποθηκευτεί σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο, όχι σε άμεση επαφή με την ηλιακή ακτινοβολία, σε θερμοκρασίες μεταξύ 5°C και 35°C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.  
Braak 1, 4704 RJ  
P.O. Box 138, 4700 AC  
Roosendaal, The Netherlands  
T +31 (0)165 593 636  
F +31 (0)165 593 600  
info.nl@ro-m.com  
www.ro-m.com

Τα προϊόντα RUST-OLEUM παρασκευάζονται από την Rust-Oleum Netherlands B.V. κατόπιν άδειας από την Rust-Oleum International Corporation, USA.

ΑΦΟΙ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.  
Τ.Θ. 5157, ΡΕΘΥΜΝΟ 74150  
T: +30 28310 72073  
F: +30 28310 72223  
public@lapon.gr  
www.lapon.gr