

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

### 1633 – X1 STAINLESS STEEL CLEANER / POLISH SPRAY: Καθαριστικό / Γυαλιστικό Σπρέι για Ανοξείδωτα

#### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το 1633 είναι ένα καθαριστικό τύπου αφρού το οποίο δρα χωρίς τρίψιμο, απολιπαντικό και γυαλιστικό το οποίο τελειώνοντας αφήνει τις επιφάνειες να φαίνονται σαν καινούργιες και προστατευμένες με ένα στεγνό στην αφή μικροσκοπικό αντιστατικό φιλμ. Αυτό θα προσφέρει προστασία ενάντια σε οξείδωση (σκουριά), λεκέδες, νερό και δαχτυλιές.

#### ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Εξελιγμένη καθαριστική και απολιπαντική δύναμη – περιέχει αντιστατικά πρόσθετα – μη διαβρωτικό και μη-αντιδραστικό – αφήνει ένα μικροσκοπικό και στεγνό στην αφή προστατευτικό φιλμ – βαλβίδα που ψεκάζει σε 360°, σε οποιαδήποτε κλίση – A7 / C1 (έμμεση επαφή με τρόφιμα) διαπιστευμένο για τη βιομηχανία τροφίμων.

#### ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Σχεδιασμένο για χρήση σε ματ, βουρτσισμένες ή άλλου είδους ανοξείδωτου χάλυβα επιφάνειες. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό αλουμινίου, χρωμίου, σύνθετων υλικών, στρώσεις πλαστικών (λαμινέιτ), σμάλτο, κεραμικά και κάποιες πλαστικές επιφάνειες (με δοκιμή για συμβατότητα πριν την εφαρμογή). Επιφάνειες εφαρμογής: βιομηχανικές επιφάνειες και πίνακες ελέγχου / χειριστήρια – επεξεργασία τροφίμων και ποτών – εργαστηριακός εξοπλισμός – εξοπλισμός μαζικής εστίασης και τροφοδοσίας (catering), σκάλες και κυλιόμενες σκάλες, ανελκυστήρες και κιγκλιδώματα – εκθεσιακά σταντ – ταμπέλες, πινακίδες – μπάνια, ντουζιέρες και τουαλέτες.

#### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εμφάνιση: Αφρός  
Απόχρωση: Λευκό

#### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Δοκιμάστε για συμβατότητα πριν τη χρήση. Σβήστε ή αποσυνδέστε από ηλεκτρικό εξοπλισμό πριν τον καθαρισμό.

#### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ανακινήστε τη φιάλη πριν τον ψεκασμό. Ψεκάστε ένα λεπτό φιλμ πάνω στην προς-καθαρισμό επιφάνεια από απόσταση 20 έως 30 cm. Να μην εφαρμόζετε πλεονάζον υλικό. Επιτρέψτε να δράσει για 1 λεπτό, αφαιρέστε τις μολύνσεις με καθαρό πανί ή χαρτί χωρίς χνούδι. Αποσυνδέστε τα αντικείμενα από το ηλεκτρικό ρεύμα πριν την εφαρμογή.

#### ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εφαρμόστε σε θερμοκρασίες μεταξύ 5° και 35°C.

#### ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας και τις Οδηγίες Ασφαλείας που βρίσκονται στην ετικέτα του προϊόντος.

#### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

3 χρόνια από την ημ/νία παραγωγής σε σφραγισμένα δοχεία, εάν έχουν αποθηκευτεί σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο, όχι σε άμεση επαφή με την ηλιακή ακτινοβολία, σε θερμοκρασίες μεταξύ 5°C και 35°C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.  
Braak 1, 4704 RJ  
P.O. Box 138, 4700 AC  
Roosendaal, The Netherlands  
T +31 (0)165 593 636  
F +31 (0)165 593 600  
info.nl@ro-m.com  
www.ro-m.com

Τα προϊόντα RUST-OLEUM παρασκευάζονται από την Rust-Oleum Netherlands B.V. κατόπιν άδειας από την Rust-Oleum International Corporation, USA.

ΑΦΟΙ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.  
Τ.Θ. 5157, ΡΕΘΥΜΝΟ 74150  
Τ: +30 28310 72073  
F: +30 28310 72223  
public@lapon.gr, www.lapon.gr